

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Smerigliatrici angolari

LE 9-10 125

No. d'ordine
350.672



Smerigliatrice angolare 900 watt a velocità regolabile, 125 mm

- Elettronica a microprocessore con stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, regolazione del numero di giri, avviamento progressivo, blocco dell'avviamento dopo l'interruzione della corrente, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- Motore: potente e particolarmente robusto per un rapido avanzamento delle lavorazioni
- Con doppia protezione antipolvere degli avvolgimenti indotto: riduce l'usura del motore, aumenta la durata
- Cuffia di protezione regolabile senza chiavi
- Impugnatura supplementare
- Particolarmente indicata per lavorazioni universali di acciaio e metallo nell'edilizia, ristrutturazione e presso le carrozzerie e carpenterie meccaniche
- Kickback Stop, disinserisce il motore in caso di blocco del disco

Accessori

Disco lamellare per metalli e acciaio inox, bombato



Ideale per levigare metalli, acciaio inossidabile, acciai legati e non legati, metalli dolci, metalli non ferrosi, acciaio da costruzione e ghisa e per la lavorazione di cordoni di saldatura. Rimozione di punti e cordoni di saldatura, interruzione e arrotondamento di spigoli. La grande capacità di asportazione garantisce un lavoro confortevole.

Dimensioni in mm:	Grana:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
----------------------	--------	------------------------	--------------

125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
--------------	------	----	---------

125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933
--------------	------	----	---------

Attributi tecnici	LE 9-10 125
Ø max. corpo abrasivo	125 mm
Numero di giri a vuoto	6000-10000 /min.
Potenza assorbita	900 watt
Potenza erogata	500 watt
Attacco utensile	M 14
Peso	1,9 kg

Dotazione	
1 cuffia di protezione 125 Ø	358.029
1 impugnatura supplementare	335.274
1 flangia di serraggio	335.282
1 dado di serraggio M 14	100.080
1 chiave a pioli	

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Smerigliatrici angolari

Mola di troncatura sottile per acciaio inox



Taglio di tubi sottili, profilati e piastre. Disco extrasottile per il taglio rapido senza sforzi. Pressione di taglio ridotta e bassissima produzione di trucioli. Pressoché totale assenza di bave ed aloni bluastri.

Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
----------------------	------------------------	--------------

125 Ø x 1 x 22,2	10	349.836
---------------------	----	---------

SC-VL disco lamellare di lucidatura per metalli e acciaio inox, bombato



Rimozione di piccole imperfezioni e graffi. Rimozione di ruggine volatile, ossidazione e scaglie. Preparazione, levigatura e lucidatura di cordoni di saldatura. Levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli dolci, metalli non ferrosi e plastica.

Dimensioni in mm:	Grana:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
----------------------	--------	------------------------	--------------

125 Ø x 22,2	coarse	5	367.494
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606
125 Ø x 22,2	fine	5	367.486

Filo d'acciaio 0,3 mm



ondulato, attacco M 14

Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
----------------------	------------------------	--------------

60 Ø	1	124.516
------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Smerigliatrici angolari

Filo d'acciaio 0,5 mm intrecciato, attacco M 14



intrecciato, attacco M 14

Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
65 Ø	1	124.524

Mola di troncatura diamantata Diamantjet Standard per calcestruzzo



Mola per troncatura rapida e di lunga durata, adatta per calcestruzzo e pietra

Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
125 Ø x 22,2	1	349.046

Mola di troncatura diamantata Diamantjet Premium per piastrelle



Mola di precisione per il taglio di piastrelle, rapida e di lunga durata con segmento diamantato chiuso. Adatta per il taglio di qualsiasi tipo di piastrelle, marmi, ardesia, graniti e pietra naturale. Molto precisa e silenziosa.

Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
125 Ø x 22,2	1	349.038

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Smerigliatrici angolari

Valigetta di trasporto



Senza inserto. Per L 3709, LE 9-10 125, L 10-10 125 scegliere l'inserto n. 378.305. Per OS/OSE 80-2, OD/ODE 100-2, ORE 125-2 scegliere l'inserto n. 379.387.

Dimensioni (L x La x A):	Pz. per confezione:	No. d'ordine
-----------------------------	------------------------	--------------

360 x 228 x 135	1	376.094
--------------------	---	---------

Inserto valigetta

Inserto adatto per valigetta di trasporto 376.094. Per smerigliatrici angolari L 3709, L 10-10 125 e LE 9-10 125.

Pz. per confezione:	No. d'ordine
------------------------	--------------

1	378.305
---	---------