

## Kompaktní sanační bruska pro bezprašné broušení, 125 mm

**LD 15-10 125, Kit Turbo-Jet**

Objednávkové číslo  
**405.914**



### Technické atributy

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Ø kotouče                        | 125 mm                 |
| Počet otáček při chodu naprázdno | 10000 ot/min           |
| Příkon                           | 1450 W                 |
| Výkon                            | 950 W                  |
| Vibrace                          | < 6,4 m/s <sup>2</sup> |
| Upnutí nástroje                  | M 14                   |
| Délka kabelu                     | 4,0 m                  |
| Hmotnost                         | 3,2 kg                 |

### Základní vybavení

|  |              |
|--|--------------|
| 1 turbo - brusný talíř                             | 348.899      |
| 1 kryt na odsávání s gumovým kroužkem pro odsávání | 421.111      |
| 1 rámová rukojeť                                   | 1 ks         |
| 3 držáky kabelu                                    | 252.188 (3x) |
| 1 imbusový klíč, vel. 4                            | 102.229      |
| 1 sací adaptér SAD-C D25-32 AS                     | 320.188      |
| 1 klíč pro matice s čelními otvory                 | 392.537      |
| 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238                     | 414.093      |
| 1 vložka do kufru                                  | 414.131      |

### Kompaktní sanační bruska pro bezprašné broušení, 125 mm

- + Čtyřnásobná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a hlídáním teploty
- + Odsávání prachu: chrání před nepříjemným prachem, snižuje opotřebení kotoučů, udržuje póry betonu pro nové vrstvy otevřené.
- + Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1450 W s dostatečnou rezervou
- + Elastický gumový odsávací kroužek s kovovým lemem, který má dlouhou životnost: klouže plynule po povrchu, chrání před prachem a vymršťovanými kamínky
- + Odsávací kryty: s výškovým nastavením
- + S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým drždlem se sníženými vibracemi pro optimální ovládání a vedení stroje
- + Pro pevné připojení hadice. Adaptér s FLEX Clip-spojku pro Ø 32 mm koncovku je obsažen v základním vybavení.
- + Aretace vřetene, zapuštěné tlačítko aretace na ochranu před nechtěným dotekem
- + Ideálně vhodné pro opracování stěn, stropů a podlah. Efektivní a hospodárná práce díky optimálnímu odladění stroje a snímacího talíře
- + Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.