

1150 W leštička za mokra s variabilními otáčkami a zástrčkou pro děl. trafo, 115mm

LE 12-3 100 WET

Objednávkové číslo
368.660



Technické atributy

Max. Ø leštícího nástroje	115 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1200-3700 ot/min
Příkon	1150 W
Výkon	700 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměry (d x v)	350 x 140 mm
Přívodní hadice s rychlospojkou	2 m
Délka kabelu	5,0 m
Hmotnost	2,4 kg

1150 W leštička za mokra s variabilními otáčkami a zástrčkou pro děl. trafo, 115mm

základní vybavení

1 rámová rukojeť	368.709
1 držák kabelu na suchý zip	364.169

- + Silný motor 1150 W
- + Mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček
- + Vysoký točivý moment pro dosažení vysokého výkonu a vysoké kvality opracování povrchu
- + Dlouhá životnost díky ochraně vinutí statoru proti abrazivnímu prachu práškovým nanášením
- + Kryt převodovky s držadlem pro příjemnou manipulaci a precizní vedení
- + Rámová rukojeť: bezpečné uchopení i pro práci ve vertikální poloze
- + Nový přívod vody s regulací je pro jeho jednoduchou manipulaci veden spodem, to umožňuje uchopení přímo nad brusným talířem
- + 2 m speciální hadice: nepotřebuje žádné upevnění, zvyšuje flexibilitu, redukuje hmotnost a zabraňuje poraněním, způsobeným přípojkami v oblastech držení
- + Mosazná rychlospojka pro jednoduché připojení hadice na vodu
- + Speciální zástrčka: možno připojení pouze do oddělovacího trafo. Z bezpečnostních důvodů možnost provozu pouze s oddělovacím trafem FLEX TT 2000
- + Aretace vřetene
- + Tento stroj je dodavatelný také na 110 V