

Bruska na stropy a stěny Vario-žirafa

WST 700 WV

Objednávkové číslo
350.311



Technické atributy

Příkon	710 W
Výkon	420 W
Otáčky při chodu naprázdno	1100-1700 ot/min
Kmity při chodu naprázdno (trojúhelníková hlava)	3300-5100 /min
Ø brusného kotouče	225 mm
Rožměr v mm	1330-1730
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	4,8 kg

základní vybavení

Kulatá brusná hlava s unašecím talířem na suchý zip - super měkkým	350.346
Sada brusných papírů na suchý zip, 1 x P 60, 80, 100, 220	1 sada
1 imbusový klíč, vel. 5	115.460
4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická, s vedlejší regulací vzduchu	406.708
1 přepravní kufřík	389.986

Bruska na stropy a stěny Vario-žirafa

- + VV-elektronika: s konstantním udržováním otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček
- + Pomocí jedinečného teleskopického držadla se přizpůsobuje Vario-žirafa velikostí, délka stavitelná od 1330 do 1730 mm. Sponu pro aretaci teleskopu je třeba povolit, držadlo nastavit a sponu zajistit. Držadlo otočné o 360°
- + Seřizovací svorka pro aretaci teleskopické tyče
- + Ergonomický tvar nabízí více možností uchopení pro pohodlnou práci. Motor přitom zůstává vždy ve středu držení, tím je docíleno perfektního vyvážení
- + Vybaveno kulatou brusnou hlavou, kterou je možno jednoduchým pohybem připevnit i odstranit
- + Unášecí talíř se suchým zipem
- + Systém odsávání prachu: pomocí kartáčového lemu na ochranném krytu, flexibilní hadicí z brusné hlavy až k vodící trubce. Na zadním konci vodící trubky připojení FLEX-průmyslových vysavačů
- + Kartáčový lem je odpružený. Tím se kulatý unašeč perfektně přizpůsobuje všem nerovnostem. To umožňuje jemné přiložení a zabraňuje přitom unikání prachu
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- + Kardanové uložení brusné hlavy se přizpůsobuje každému sklonu a každému úhlu
- + Ideální pro broušení sádkokartonových desek, polystyrenových desek, přípravu před lakováním a malováním
- + Tento stroj je dodavatelný také na 110 V
- + se sací hadicí