

Aku-excentrická leštička 18,0 V

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

Objednávkové číslo
418.099



Aku-excentrická leštička 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Volně běžící převod pro finální postupy bez hologramů
- + Leštící zdvih 15 mm pro dostatečný pracovní rozsah
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Speciální unášecí talíř na suchý zip pro leštění
- + Minimalizované vibrace díky perfektnímu vyvážení
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Ideální na laky, neodolné vůči vysokým teplotám, díky velice minimálnímu zahřívání povrchu
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory

Technické atributy

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Max. Ø leštícího nástroje | 160 mm |
| Max. Ø unášecího kotouče | 150 mm |
| Zdvih | 15 mm |
| Počet otáček při chodu naprázdno | 2300-3800 ot/min |
| Počet zdvihů naprázdno | 4600-7600 /min |
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 Ah |
| Rozměry (d x v) | 370 x 140 mm |
| Hmotnost bez aku | 2,1 kg |

základní vybavení

| | |
|--|---------|
| 1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø | 487.953 |
| 1 speciální talíř na suchý zip, 150 Ø | 487.988 |
| 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 | 445.894 |
| 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 | 417.882 |
| 1 vložka do kufru | 459.526 |
| 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 | 414.093 |