

## Beton Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem

### GDE 10 Set Thermo-Jet

Bestell-Nr. 504.211



Technische Attribute	
Leistungsaufnahme	1010 Watt
Leistungsabgabe	590 Watt
Leerlaufdrehzahl DGH-R	5800-8700 /min
Leerlaufdrehzahl DSH-R	1700-2500 /min
Scheiben-Ø	150 mm
Werkzeugaufnahme	28 mm Ø
Neigungswinkel am Kopf	100 °
Länge	1490 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht ohne Kopf	3,6 kg

### Beton Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem

- + Schleifteller für den Grobschliff mit hoher Abtragsleistung zum Schleifen, Reduzieren/Egalisieren von Schalungs-Unebenheiten, Sinterschichten, Anstriche, Kleberreste, Thermoplast, Graffiti, Algen und andere Verunreinigungen. Mit FLEX Formflansch.
- + Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- + Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf
- + Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- + Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System mit Randnah-Segment. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- + Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
- + Die effektive Absaugung sorgt für staubarmes Arbeiten
- + Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- + Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- + Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- + Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich
- + Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- + Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit

Grundausrüstung	
1 Diamantschleifteller Thermo-Jet	504.092
1 Segmentschleifkopf DGH-R	503.819
1 Segmentschleifkopf DSH-R	503.827
1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32	406.023
Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung	477.605
1 Transporttasche	408.867