

1600 Watt 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter

MXE 1602 + WR2 160

Bestell-Nr. 459.232



Technische Attribute	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-150/300/530 /min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-200/400/780 /min
Leistungsaufnahme	1600 Watt
Leistungsabgabe	925 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Spannhals-Ø	53 mm
Max. Rührkorb-Ø	160 mm
Abmessung (L x B x H)	343 x 405 x 215 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht (ohne Rührstab)	5,0 kg

1600 Watt 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter

- + Robustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
- + Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter - für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen
- + Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt. Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren
- + Drehschalter zur Einstellung der optimalen Mischgeschwindigkeit. Getriebestufe 1: für hochviskose Baustoffe, Getriebestufe 2: für mittel- und niederviskose Baustoffe
- + Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung und Wiederanlaufschutz. Ideal für stationären Einsatz in einem Mischcenter
- + Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte Schalter
- + Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
- + Vier Stoßbecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle
- + Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser
- + Für Mischanwendungen bis 90 kg
- + Mit Rührstab WR2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel, ...

Grundausrüstung	
1 Wendelrührer WR2 160x600 M14	369.004
1 Gabelschlüssel, SW 22	439.975

Zubehör

Wendelrührer WR2

Bestell-Nr. 369.004



Technische Attribute	
Rührkorb in mm	160 Ø
Rührgut in kg	20-40
Verpackungseinheit	1

Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien. Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich.

Wendelrührer WR3R

Bestell-Nr. 369.020



Technische Attribute	
Rührkorb in mm	160 Ø
Rührgut in kg	30-60
Verpackungseinheit	1

Drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material. Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt. Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen.

Zubehör

Wendelrührer WR3L

Bestell-Nr. 369.071



Technische Attribute	
Rührkorb in mm	160 Ø
Rührgut in kg	30-60
Verpackungseinheit	1

Drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut im Behälter nach unten. Abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgespült und gleichmäßig vermischt. Das Mischgut spritzt nicht. Ideal für flüssiges und cremiges Mischgut: Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien.

Scheibenrührer SR2

Bestell-Nr. 369.136



Technische Attribute	
Rührkorb in mm	160 Ø
Rührgut in kg	30-60
Verpackungseinheit	1

Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter. Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben. Ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen.