

Wand- und Deckenschleifer Vario-Giraffe®

WST 700 VV Plus

Bestell-Nr. 350.338



Wand- und Deckenschleifer Vario-Giraffe®

- + VV-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- + Mit einzigartiger Teleskoptechnik passt sich die Vario-Giraffe® auf Ihre Bedürfnisse an, Länge verstellbar von 1330-1730 mm. Hebel für Teleskop-Arretierung öffnen, Griff ausziehen und Hebel schließen. Handgriff um 360° drehbar
- + Nachjustierbare Klemmschraube für Teleskopstange
- + Ergonomische Bauweise mit vielen Griff-Möglichkeiten für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Der Motor bleibt dabei immer zwischen den Griff-Positionen und ist somit perfekt ausbalanciert.
- + Ausgestattet mit Wechselköpfen, diese lassen sich mit einem einfachen Klick anbringen und entfernen
- + Inklusive Dreieckschleifkopf. Dieser ist optimal geeignet für die Bearbeitung von Ecken und Kanten. Durch die exzentrische Bewegung des Schleiftellers wird das Schleifmittel direkt bis an die Kante geführt
- + Schleifteller mit Klettbelag
- + Die kardanische Lagerung des Schleifkopfes passt sich jeder Neigung und jedem Winkel an
- + Staubabsaugungs-System: mit Bürstenkranz an der Schutzhaube, flexiblem Saugschlauch vom Schleifkopf zum Führungsrohr. Am hinteren Ende des Führungsrohrs Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger
- + Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- + Der Bürstenkranz ist gefedert gelagert. Dadurch passt sich der Rundschleifkopf allen Unebenheiten perfekt an. Das ermöglicht ein gefühlsvolles Aufsetzen und verhindert zudem den Staubaustritt
- + Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung und für Polierarbeiten
- + Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich
- + mit Saugschlauch

Technische Attribute

Leistungsaufnahme	710 Watt
Leistungsabgabe	420 Watt
Leerlaufdrehzahl	1100-1700 /min
Leerlaufdrehzahl Eckschleifer	3300-5100 /min
Schleifscheiben-Ø	225 mm
Abmessung in mm	1330-1730
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	4,8 kg

Grundausrüstung

Dreieckschleifkopf	388.289
Rundschleifkopf mit Klett-Schleifteller supersoft	350.346
Klett-Schleifpapier rund, 1 x P 60, 80, 100, 220	1 Set
Klett-Schleifpapier Select, dreieckig, 1 x P 60, 80, 100, 220	1 Set
1 Innensechskantschlüssel, SW 5	115.460
Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung	406.708
1 Transportkoffer	389.986