

## Bürstmaschine TRINOXFLEX

**BBE 14-3 110**

Bestell-Nr. 471.097



### Technische Attribute

Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	880 Watt
Max. Werkzeug-Ø	120 mm
Werkzeugbreite	100 mm
Werkzeugaufnahme	19 mm
Leerlaufdrehzahl	1000-3500 /min
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2,9 kg

### Bürstmaschine TRINOXFLEX

- + Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren, Rohrbandschleifen und Bürsten
- + Bürstvorsatz mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten. Inklusive Führungsanschlag zum Satinieren von schmalen Werkstücken für ein geradliniges Schliffbild
- + Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Spindelarretierung
- + Zum staubarmen Arbeiten im Metall- und Edelstahlbereich. Ebenso zum Bürsten, Strukturieren und Säubern von Holzoberflächen

### Grundausrüstung

1 Bürstvorsatz BB 110	461.555
1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 Koffereinlage	451.991