

## Metall-Handkreissäge für den Trockenschnitt

**CSM 4060**

**Bestell-Nr. 307.815**



Technische Attribute	
Sägeblatt-Ø	185 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm
Max. Schnitttiefe (90°)	0-63 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/qmm	6 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/qmm	10 mm
Leerlaufdrehzahl	3800 /min
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	720 Watt
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	5,4 kg

### Metall-Handkreissäge für den Trockenschnitt

- + Exaktes Sägen von Metall ohne Kühlflüssigkeit
- + Werkzeuglos verstellbare Führungsplatte, stufenlose Verstellung der Sägetiefe bis 63 mm
- + Späneauffangbehälter mit Schauglas: groß dimensioniert, werkzeuglos entleerbar
- + Spezial-Hartmetall-Sägeblätter: fast gratfreie Schnitte, Ablängen von Gewindestäben ohne Gewinde-Nachschneiden möglich
- + Spindelarretierung
- + Schalter mit Einschaltsperrung und Arretierung
- + Maximale Schnittstärken: Vollmaterial/Flachstahl: 6 mm; Rundmaterial: 20 mm; Hohlprofile: 63 mm

Grundausrüstung	
2 HM-Sägeblätter für Stahl, 38 Z. (185 x 20 mm)	312.304 (2x)
1 Parallelanschlag	312.312
1 Ring-/Gabelschlüssel	312.347
1 Schutzbrille	1 Stück
1 Transportkoffer	1 Stück

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Tel. +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Zubehör

### HM-Sägeblatt für Stahl

Bestell-Nr. 312.304



#### Technische Attribute

Abmessung in mm	185 Ø x 20
Zähne	38
Verpackungseinheit	1

Ermöglicht einen fast gratfreien Schnitt, keine Nachbearbeitung nötig.