

Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18,0 V

CS 62 18.0-EC

Bestell-Nr. 417.939



Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + 18,0 V EC-Motor mit Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + Doppelt geklemmtes Schwenkelement verhindert ein Verkleben des Sägeblattes bei Winkelschnitten und somit die Rückschlaggefahr
- + Spindelarretierung: für schnellen Sägeblattwechsel
- + Winkelskala von 0° bis 50°. Mit Winkelvorjustierung von 22,5° / 45° und 50°. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch griffige Spannelemente
- + Schwenkbereich von 0° bis 50° für Hinterschnitte sowie Vorritzfunktion für perfekte Sichtkanten
- + Schnitttiefeinstellung durch selbsterklärenden Klemmhebel, einfaches Ablesen der Schnitttiefe
- + Nach neuesten Vorschriften ohne Spaltkeil für Tauchschnitte und ohne aufwendigen Ausbau des Spaltkeils
- + Spänefangsack für staubreduziertes Arbeiten, einfach zu entleeren, werkzeuglos fixierbar über Bajonettverschluss
- + Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm oder Stufenadapter
- + Ideal für klassische Anwendungen in Trockenbau und Sanierung. Z.B. für Sägeschnitte durch Gips-, Betonfaserplatten, Holzwerkstoffe wie Span- oder OSB-Platten
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Attribute

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	5000 /min
Schwenkbereich	0-50 °
Sägeblattaufnahme	20 mm
Schnitttiefe	0-62 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt	0-38 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt / mit Führungsschiene	0-32 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm
Winkelvoreinstellung	0°/22,5°/45°/ 50°
Abmessung (L x B x H)	380 x 150 x 200 mm
Gewicht ohne Akku	3,1 kg

Grundausrüstung

1 Sägeblatt Z 24-WZ	456.012
1 Staubsack	1 Stück
1 Saugadapter	1 Stück
1 Transportkoffer L-BOXX® 374	414.107
1 Koffereinlage	459.380