

## Akku-Stichsäge 18,0 V

**JS 18.0-EC C**

Bestell-Nr. 485.403



### Akku-Stichsäge 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- + Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
- + Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in "A" Stellung
- + Elektronikschalter beidseitig bedienbar
- + Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurf Funktion
- + Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
- + Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
- + Säge Tisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahes Sägen nach hinten versetzbar
- + Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- + Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- + Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
- + Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- + Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- + Vibrationsarm und komfortabel sägen
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

### Technische Attribute

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Akku-Spannung                     | 18 V              |
| Akku-Kapazität                    | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Leerlaufhubzahl                   | 0-3500 /min       |
| Hub                               | 26 mm             |
| Pendelhubstufen                   | 4                 |
| Drehzahlstufen                    | 1-5 + A           |
| Schwenkbereich                    | 0-45 °            |
| Max. Schnitttiefe in Holz         | 120 mm            |
| Max. Materialstärke in Stahlblech | 8 mm              |
| Abmessung (L x B x H)             | 275 x 82 x 197 mm |
| Gewicht ohne Akku                 | 2,1 kg            |

### Grundausrüstung

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 Gleitschuh                    | 490.237 |
| 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 | 102.229 |
| 1 Spanflugschutz geschlossen    | 1 Stück |
| 1 Spanreißschutz                | 490.229 |
| 1 Saugadapter                   | 490.245 |