

## 1150 Watt Nass-Steinpolierer mit variabler Drehzahl und PRCD-Schalter, 115 mm

### LE 12-3 100 WET, PRCD

Bestell-Nr. 378.461



Technische Attribute	
Max. Polierkörper-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	1200-3700 /min
Leistungsaufnahme	1150 Watt
Leistungsabgabe	700 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Abmessung (L x H)	350 x 140 mm
Anschlussschlauch mit Schnellkupplung	2 m
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	2,4 kg

### 1150 Watt Nass-Steinpolierer mit variabler Drehzahl und PRCD-Schalter, 115 mm

Grundausrüstung	
1 Bügelhandgriff	368.709
1 Klett-Kabelhalter	364.169

- + Kraftvoller 1150 Watt Motor
- + Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- + Hohes Drehmoment für maximale Abtragsleistung und beste Oberflächenqualität
- + Pulverbeschichtetes und lackiertes Magnetfeld für eine lange Lebensdauer, durch zusätzlichen Schutz gegen Verschleiß und abrasive Stäube
- + Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- + Bügelhandgriff: sicher im Griff auch bei vertikalen Arbeiten
- + Die neue Wasserzuführung und -regelung ist unter dem Gehäuse positioniert, dadurch einfache Bedienung und exakte Dosierung. Es entsteht ein freier Griffbereich direkt über dem Polierteller
- + 2 m Spezialschlauch: benötigt keine zusätzliche Schlauchsicherung. Erhöht die Flexibilität, reduziert das Gewicht und vermeidet Verletzungen durch Schlauchschellen
- + Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- + PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
- + Spindelarrretierung
- + Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich