

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V

**PD 2G 18.0-EC**

Bestell-Nr. 447.501



### 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Gasgebeschalter mit Einschaltsperr
- + Elektronische Schnellbremse
- + Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- + Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufing und Auto-Lock Funktion
- + Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- + Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- + Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

#### Technische Attribute

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Akku-Spannung            | 18 V              |
| Akku-Kapazität           | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Drehmoment max. weich    | 56 Nm             |
| Drehmoment max. hart     | 90 Nm             |
| Drehmomenteinstellung    | 24+1              |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0-600 /min        |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0-2300 /min       |
| Leerlaufschlagzahl       | 9600-37000 /min   |
| Bohrfutter-Spannweite    | 1,5 - 13 mm       |
| Max. Bohr-Ø in Stahl     | 13 mm             |
| Max. Bohr-Ø in Mauerwerk | 16 mm             |
| Max. Bohr-Ø in Holz      | 60 mm             |
| Abmessung (L x B x H)    | 212 x 75 x 201 mm |
| Gewicht ohne Akku        | 1,6 kg            |

#### Grundausrüstung

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1 Handgriff                   | 428.698 |
| 1 Gürtelclip                  | 430.714 |
| 1 Bithalter                   | 453.994 |
| 1 Bitgarage                   | 430.862 |
| 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 | 414.085 |
| 1 Koffereinlage               | 454.125 |