

Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb

XCE 10-8 125

Bestell-Nr. 418.072



| Technische Attribute | |
|----------------------|----------------|
| Max. Polierkörper-Ø | 160 mm |
| Max. Stützteller-Ø | 150 mm |
| Hub | 8 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 140-430 /min |
| Leerlaufhubzahl | 2900-8600 /min |
| Leistungsaufnahme | 1010 Watt |
| Leistungsabgabe | 590 Watt |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Gewicht | 2,6 kg |

| Grundausrüstung | |
|-------------------------------|---------|
| 1 Spezial Klett-Teller, 125 Ø | 487.953 |

Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb

- + 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei
- + Basisgerät zum hologrammfreien Bearbeiten der häufigsten Oberflächenprobleme bis hin zum Finishing
- + Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- + Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- + Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- + VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasbeschalter, Wiederanlauf Sperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- + Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender