

Διαμαντοτρίπανο τυφλών οπών με ενσωματωμένη εισαγωγή νερού με διακόπτη GFCI

BHW 1549 VR

Αριθ. παραγγελίας 299.197



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1200 Βατ
Ισχύς εξόδου	700 Βατ
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3500-10000 /min
Υποδοχή εργαλείου	M 14
Ø διαμαντοτρίπανου	5-10 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	345 x 110 x 190 mm
Βάρος	3,3 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 ενισχυμένη λαβή	236.934
1 γερμανικό κλειδί, SW 17	106.461
1 προστατευτικό από πιτσιλιές νερού	255.171
1 μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς	273.686

Διαμαντοτρίπανο τυφλών οπών με ενσωματωμένη εισαγωγή νερού με διακόπτη GFCI

- + Η ενσωματωμένη τροφοδοσία νερού μέσω του άξονα κίνησης εξασφαλίζει βέλτιστη ψύξη για τα διαμαντοτρίπανα
- + Μπρούτζινος ταχυσύνδεσμος: για σωλήνα νερού 1/2"
- + Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με πιεστικά δοχεία νερού
- + Για χειρισμό με ένα χέρι ή για χρήση στις βάσεις BD 6 και BD 18
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: με σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, προστασία υπερφόρτωσης και προεπιλογή στροφών με επιλογή
- + Διακόπτης προστασίας χειριστή GFCI: ενσωματωμένος στο καλώδιο