

## Διαμαντοτρύπανο τυφλών οπών με ενσωματωμένη εισαγωγή νερού με διακόπτη GFCI

**BHW 1549 VR**

Αριθ. παραγγελίας 299.197



### Διαμαντοτρύπανο τυφλών οπών με ενσωματωμένη εισαγωγή νερού με διακόπτη GFCI

- + Η ενσωματωμένη τροφοδοσία νερού μέσω του άξονα κίνησης εξασφαλίζει βέλτιστη ψύξη για τα διαμαντοτρύπανα
- + Μπρούτζινος ταχυσύνδεσμος: για σωλήνα νερού 1/2"
- + Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με πιεστικά δοχεία νερού
- + Για χειρισμό με ένα χέρι ή για χρήση στις βάσεις BD 6 και BD 18
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: με σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, προστασία υπερφόρτωσης και προεπιλογή στροφών με επιλογή
- + Διακόπτης προστασίας χειριστή GFCI: ενσωματωμένος στο καλώδιο

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1200 Βατ
Ισχύς εξόδου	700 Βατ
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3500-10000 /min
Υποδοχή εργαλείου	M 14
Ø διαμαντοτρύπανου	5-10 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	345 x 110 x 190 mm
Βάρος	3,3 kg

### Βασικός εξοπλισμός

1 ενισχυμένη λαβή	236.934
1 γερμανικό κλειδί, SW 17	106.461
1 προστατευτικό από πιτσιλιές νερού	255.171
1 μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς	273.686