

Satinadora TRINOXFLEX

BSE 8-4 50

N.º pedido 453.404



Satinadora TRINOXFLEX

- + Sistema electrónico de microprocesador: selector de revoluciones, régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas y control de la temperatura
- + Accesorio de herramienta único con acoplamiento rápido para cambiar sin necesidad de herramientas los accesorios para satinar, para lijar soportes de tubos y pulir
- + Accesorio para satinado con varios ajustes, permite trabajar cerca de los bordes con rodillos estrechos, incl. tope paralelo
- + Cambio del accesorio abrasivo sin necesidad de herramientas, mediante un sistema de cambio rápido patentado
- + El elemento electrónico completamente sellado evita los daños provocados por polvos. La protección triple del inducido reduce el desgaste del motor y alarga la vida útil
- + Cubierta protectora orientable: para abrasivos de hasta 125 mm de diámetro
- + Bloqueo de husillo
- + Para trabajar a la perfección distintos materiales, para satinar, estructurar, pulir, cepillar, alisar, desoxidar y desbarbar superficies de acero y acero inoxidable

Atributos técnicos

Consumo de potencia	800 Vatios
Salida de potencia	325 Vatios
Diámetro máximo para herramienta	125 mm
Ancho de herramienta	50 mm
Asiento de la herramienta	19 mm
Revoluciones en vacío	1400-4000 rpm
Longitud del cable	4,0 m
Peso	2,3 kg

Equipamiento básico

1 accesorio abrasivo para satinar BS 50	459.577
1 llave hexagonal interior, SW 4	102.229