

Sierra de calar a batería 18,0 V

JS 18.0-EC C

N.º pedido 485.403



Sierra de calar a batería 18,0 V

- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Nueva generación de motores sin escobillas de alto nivel de eficiencia y rendimiento
- + Con arranque automático, protección contra sobrecarga
- + Regulación continua de la velocidad de corte mediante rueda de potenciómetro con arranque automático en posición "A»
- + El interruptor electrónico se puede accionar desde ambos lados
- + Elevación oscilante: de 4 niveles para trabajos de corte elevados
- + Cambio de hoja de sierra sin herramientas con sistema de sujeción rápida y función de expulsión
- + Guía de hoja de sierra de doble rodillo para cortes precisos y angulares exactos
- + Protección contra virutas extraíble, para cortes sin desgarros y para guiar la hoja de sierra
- + Ajuste de la mesa de sierra para cortes de ingletes de hasta 45°, posición 0. Se puede mover hacia atrás para serrar cerca del borde
- + Placa base fija con patín guía de plástico extraíble para proteger las superficies delicadas
- + Aspiradores Ø 27 mm, para un lugar de trabajo limpio y una vista libre en la zona de sierra
- + Vista clara de la grieta gracias a la función de soplado integrada
- + Ergonomía perfecta gracias a las superficies SoftGrip óptimamente posicionadas
- + Luz LED integrada para que la zona de trabajo esté perfectamente iluminada.
- + Serrar sin vibraciones y de manera confortable
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de 18,0 V. Suministrado sin batería, cargador

Atributos técnicos

Tensión de acumulador	18 V
Capacidad de acumulador	2,5 / 5,0 Ah
Número de carreras en vacío	0-3500 rpm
Carrera	26 mm
Niveles de carrera oscilante	4
Niveles de velocidad	1-5 + A
Área de inclinación	0-45 °
Profundidad máxima de corte en madera	120 mm
Grosor del material máx. en chapa de acero	8 mm
Dimensiones (L x An x Al)	275 x 82 x 197 mm
Peso sin acumulador	2,1 kg

Equipamiento básico

1 patín guía	490.237
1 llave hexagonal interior, SW 4	102.229
1 Protección contra la proyección de virutas cerrada	1 unidad
1 protección contra agrietamiento	490.229
1 adaptador para aspiración	490.245