

## Amoladora angular a batería ACCUFLEX 18,0 V, 125 mm

**L 125 18.0-EC**

**N.º pedido 461.725**



### Amoladora angular a batería ACCUFLEX 18,0 V, 125 mm

- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Con arranque suave, protección contra sobrecarga y bloqueo de re arranque
- + Protección triple del bobinado contra el polvo. Reduce el desgaste del motor y prolonga la vida útil. Con reja de protección en el bobinado del inducido
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Bloqueo de husillo
- + Empuñadura montable a derecha e izquierda
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de 18,0 V. Suministrado sin batería, cargador

#### Atributos técnicos

Tensión de acumulador	18 V
Capacidad de acumulador	2,5 / 5,0 Ah
Ø máx. lija abrasiva	125 mm
Revoluciones en vacío	8500 rpm
Asiento de la herramienta	M 14
Peso sin acumulador	1,75 kg

#### Equipamiento básico

1 cubierta de protección amolado de 125 Ø	436.860
1 empuñadura	450.774
1 llave de pivotes	100.110
1 brida de sujeción	335.282
1 tuerca de apriete	100.080
1 maleta de transporte L-BOXX® 136	414.085
1 Plantilla-forro para maletín	444.405