

## Amoladora angular de 2100 vatios, 230 mm

**L 21-6 230**

**N.º pedido 391.514**



### Amoladora angular de 2100 vatios, 230 mm

- + Carcasa robusta para el motor y el engranaje. El engranaje de acero estable y robusto al igual que el rodamiento para el husillo protegido por una cubierta metálica, prolongan la fiabilidad y la vida útil
- + Carcasa del motor manuable y extremadamente delgada para un manipuleo y guiado óptimos. Amortiguación adicional de vibraciones gracias a un anillo con estas características que se encuentra entre la carcasa del motor y la empuñadura posterior
- + Empuñadura SoftVib, para reducir las vibraciones, montable en tres posiciones
- + Empuñadura posterior con agarre suave para asirla con seguridad
- + Interruptor: con bloqueo de encendido y enclavamiento
- + Bloqueo de re arranque después de un corte de corriente
- + Arranque suave: para un arranque seguro sin sobrecarga de la red eléctrica
- + Bloqueo de husillo
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Cubierta de protección separadora (389.625) o tapa de cubierta de protección separadora (446.068) como accesorio opcional

#### Atributos técnicos

Ø máx. lija abrasiva	230 mm
Revoluciones en vacío	6500 rpm
Consumo de potencia	2100 Vatios
Salida de potencia	1250 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Diámetro de cuello de sujeción	64 mm
Longitud del cable	4,0 m
Peso	5,4 kg

#### Equipamiento básico

1 cubierta de protección amolado de 230 Ø	338.729
1 empuñadura SoftVib	325.384
1 llave de pivotes BL 5	100.110
1 brida de sujeción	338.753
1 tuerca de sujeción M 14	100.080