

Amoladora angular de 1700 vatios con revoluciones variables y freno, 125 mm

LBE 17-11 125

N.º pedido 447.668



Amoladora angular de 1700 vatios con revoluciones variables y freno, 125 mm

- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecarga, control electrónico CDC con realimentación
- + Motor: soporta grandes cargas con un alto rendimiento para ofrecer una elevada potencia de salida
- + La refrigeración eficaz y la optimizada geometría de la escobilla garantizan una larga vida útil
- + Protección contra el polvo del motor y engranajes
- + Con freno mecánico, detiene la herramienta en 3,5 segundos
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + Diseño compacto y ergonómico
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Interruptor deslizante bloqueable
- + Bloqueo de husillo
- + Empuñadura SoftVib con llave para tuercas integrada y amortiguación de vibraciones
- + Potente amoladora angular de alta calidad para cortar, desbastar y lijar

Atributos técnicos

Ø máx. lija abrasiva	125 mm
Revoluciones en vacío	2800-11500 rpm
Consumo de potencia	1700 Vatios
Salida de potencia	1050 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Dimensiones (longitud x altura)	340 x 105 mm
Longitud del cable	4,0 m
Peso	2,6 kg

Equipamiento básico

1 cubierta de protección amolado de 125 Ø	436.860
1 empuñadura SoftVib	316.857
1 brida de sujeción	335.282
1 tuerca de sujeción M 14	100.080