

Atornilladora percutora perforadora con batería, dos velocidades, 10,8 V

PD 2G 10.8-EC

N.º pedido 418.013



Atornilladora percutora perforadora con batería, dos velocidades, 10,8 V

- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Interruptor de aceleración con bloqueo de encendido
- + Freno rápido electrónico
- + Mandril de sujeción rápida con función de autobloqueo
- + Carcasa robusta de aluminio a estampado
- + Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- + Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- + Luz LED integrada con función de fosforescencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Incluido clip para cinturón y portabrocas
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de 10,8 V. Suministrado sin batería, cargador

Atributos técnicos

Tensión de acumulador	10,8 V
Capacidad de acumulador	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Par de giro máx. suave/duro	32 / 58 Nm
Posiciones de par de giro	24+1
Revoluciones en vacío, primera marcha	0-450 rpm
Revoluciones en vacío, segunda marcha	0-1700 rpm
Número de impactos en vacío, primera marcha	0-5850 rpm
Número de impactos en vacío, segunda marcha	0-22100 rpm
Abertura de portabrocas	1,5 - 13 mm
Ø máx. taladrado en acero	13 mm
Ø máx. taladrado en madera	25 mm
Diámetro máximo de taladro, mampostería	13 mm
Peso sin acumulador	1,14 kg

Equipamiento básico

1 soporte para bits	442.380
1 clip para sujetar al cinturón	430.714
1 soporte para bits	430.862
1 maleta de transporte L-BOXX® 136	414.085
1 Plantilla-forro para maletín	440.841