

Kiillotuskone TRINOXFLEX

BSE 14-3 100

Tilausnumero 433.411



Kiillotuskone TRINOXFLEX

- + Mikroprosessorielektronikka: Kierrosluvun vakiointi, hidas käynnistys, uudelleen käynnistykseen esto sähkökatkoksen jälkeen, ylikuormitussuoja ja lämpötilan valvonta
- + Ainutlaatuinen avaimeton pikakiinnitysjärjestelmä hiomapäille.
- + Monipuoisesti säädeltävä kiillotusvarsi, mahdollistaa työstämisen reunoihin asti, soveltuu myös kapeille rullille, mukana reunaohjuri
- + Avaimeton hiomapään vaihto - patentoitu quick-change järjestelmä
- + Umpeenvalettu elektronikkakortti ehkäisee hiomapölystä aiheutuvia vaurioita. 3-kertainen käämisuoja vähentää moottorin kulumista ja pidentää käyttöikää
- + Säädettävä suojus: Hiomatyökaluille maksimi Ø 125 mm
- + Karalukitus
- + Erialaisten materiaalien optimaalinen käsittely, kuten satinointi, strukturointi, kiillotus, harjaus, siloitus, ruosteen ja jäysteen poisto teräs- ja jaloterästasopinnoilta.

Teknisiä ominaisuuksia

Ottoteho	1400 Watt
Antoteho	880 Watt
Maks. työkalun Ø	125 mm
Työkalun leveys	100 mm
Työkaluliitos	19 mm
Kierrosliku ilman kuormitusta	1000-3500 /min
Johdon pituus	4,0 m
Paino	2,9 kg

Toimitusvarustus

1 hiomaliitos satinointiin BS 100	433.462
-----------------------------------	---------