

Betoniseinä- ja kattohiomakone Giraffe®, jossa on vaihdettava pääjärjestelmä

GDE 10 Set Thermo-Jet

Tilausnumero 504.211



Teknisiä ominaisuuksia

Ottoteho	1010 Watt
Antoteho	590 Watt
Kierrosluku ilman kuormitusta DGH-R	5800-8700 /min
Kierrosluku ilman kuormitusta DSH-R	1700-2500 /min
Laikka Ø	150 mm
Työkaluiliitos	28 mm Ø
Hiomapään kallistuskulma	100 °
Pituus	1490 mm
Johdon pituus	4,0 m
Paino ilman päätä	3,6 kg

Betoniseinä- ja kattohiomakone Giraffe®, jossa on vaihdettava pääjärjestelmä

- + Hiomakiekkokarkealle hionnalle, korkea poistonopeus hiomiseen, muotin epätasaisuuden vähentämiseen/tasoittamiseen, sintrattuihin kerroksiin, maaleihin, liimajäämiin, kestopuoviin, graffiteihin, leviin ja muihin epäpuhtauksiin. FLEX-erikoislaipalla
- + Erittäin kätevä ja kevyt kone, optimaalinen käyttömukavuus. Mahdollistaa väsymättömän ja ergonomisen työskentelyn.
- + Helppokäyttöinen: Optimaalinen painon jakauma moottorin ja hiomapään välillä
- + Elektroniikka: Nopeuden vakiointi, pehmeä käynnistys, ylikuormitusuoja ja nopeuden esivalinta säätöpyörällä
- + Innovatiivinen vaihdettava pääjärjestelmä, jossa on segmentti helpottamaan työskentelyä reunojen lähellä. Hiomapäät voidaan asentaa ja poistaa yhdellä napsautuksella.
- + Luotettava voimansiirto ja hyvä joustavuus moottorista hiomapäähän menevän vaijerin ansiosta. Vuosikymmenien ajan vakiintunut "FLEX teknologia". Tämän suunnitteluperiaatteen ansiosta paino kirahvin hiomapäessä on vähennetty minimiin. Tämä helpottaa käsittelyä.
- + Tehokas imu takaa vapaan työskentelyn
- + Voidaan kytkeä FLEX turvaimuriin varren FLEX Clip-kiinnitysjärjestelmällä
- + Pölysuojattu
- + Joustavaa työskentelyä, lisätarvikkeena saatavalla ja ilman työkaluja kiinnitettävällä jatkeella ulotut 500 mm korkeammalle
- + Lisävarusteena saatava GM 340 mahdollistaa suurten pintojen ja kattojen työstön jopa 3,40 metrin korkeuteen
- + Kardaaminen hiomapää mahdollistaa korkean joustavuuden ja optimaalisen säädön seinien ja kattojen hiomiselle.
- + Innovatiivisella kuljetusjärjestelmällä, tekstiilimateriaalia, koneen ja tarvikkeiden kuljetus käy vaivatta. Kirahvia® ei tarvitse asentaa paikoilleen, vaan se on heti käyttövalmiina

Toimitusvarustus

1 Thermo-Jet	504.092
Timanttihiomalaikka	
1 segmenttinen hiomapää DGH-R	503.819
1 segmenttinen hiomapää DSH-R	503.827
1 Clip-pikalukitusrengas SH-FC 32	406.023
Antistaattinen imuletku 32 mm Ø x 4 m varustettuna pikalukituksella ja imuriliittimellä	477.605
1 pehmustettu kantolaukku	408.867