

2-nopeuksinen johdoton sekoitin, jossa 3-tasoinen nopeuskytkin 18.0 V

MXE 18.0-EC WR2 120

Tilausnumero 495.964



Teknisiä ominaisuuksia

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 Ah
Nopeus ilman kuormaa, 1. vaihde	0-210/325/53 0 /min
Nopeus ilman kuormaa, 2. vaihde	0-320/490/78 0 /min
Työkaluliitos	M 14
Kiinnityslaippa Ø	53 mm
Maksimi vispilä Ø	120 mm
Koko (L x P x K)	355 x 230 x 320 mm
Paino ilman akkua	4,1 kg

2-nopeuksinen johdoton sekoitin, jossa 3-tasoinen nopeuskytkin 18.0 V

Toimitusvarustus

1 kiintoavain SW 22	439.975
1 WR2 spiraalivispilä 120x600 M14	368.881

- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Vankka kaksinopeusvaihteisto: Ylimoitettu hammastus ja vahva vääntö läpi kierrosalueen takaa myös pitkän käyttöiän ja oikean nopeuden eri materiaaleille
- + Miellyttävä kolmen kierrosalueen käyttökytkin. Suojatun kytkimen säätö kättä irroittamatta kytkimestä. Taso 1: puhdistus, taso 2: sekoituksen aloitus, taso 3: sekoitus
- + Kiertokytkin, optimaalisen sekoitusnopeuden valintaan. Vaihde vaihe 1: erittäin viskoosiset materiaalit, vaihde vaihe 2: keskipitkän ja alhaisen viskositeetin materiaalit
- + Portaaton nopeuden säätö mahdollistaa hitaan ja varovaisen aloituksen
- + Käynnistyskatkaisija lukituksella
- + ON/OFF kytkimen päällä oleva kumisuoja estää pölyä ja likaa pääsemästä kytkimeen. Ei juuttuneen kytkimen aiheuttamia toimintahäiriöitä.
- + Ergonominen ote: Kevyt, rasittamaton työasento takaa miellyttävän työskentelyn
- + Neljä kumipuskuria suojaa konetta iskuilta työmaalla, kuljetuksessa ja varastoinnissa
- + Moottorin suojakotelo ohjaa jäähdytysilman virtausta ja estää veden pääsyn moottoriin.
- + Patentoitu karalukitus, jossa käynnistymissuoja. Sekoitusvispilän avaimeton vaihto.
- + Eri applikaatiot 30 kg asti
- + Seos: tahnamaisesta kovaan materiaaliin, kuten laattaliima, täyteaineyhdisteet, liimat, kipsi, laasti
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18,0 V FLEX-työkaluihin. Toimitus ilman akkua ja laturia