

## Kiillotuskone kytkinnopeussäädöllä, settinä

### PE 14-3 125 P-Set

Tilausnumero 407.569



### Kiillotuskone kytkinnopeussäädöllä, settinä

- + VR mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun ylläpito, hidas käynnistys, nopeussäätö kytkimellä, käynnistykseen esto virtakatkon jälkeen, ylikuormitusuoja, lämpötilan valvonta ja kierrosluvun ylläpito
- + Portaaton nopeuden säätö mahdollistaa hitaan ja varovaisen aloituksen
- + Nopeuden säädön ansiosta soveltuu erinomaisesti työskentelyyn kiillotuslaikolla joiden halkaisija on Ø 80 mm:stä Ø 160 mm:iin.
- + Ihanteellinen kiillotussieni Ø 140 mm
- + Ergonominen rakenne
- + Ergonominen kahva ja kädensija helpottavat käsittelyä ja vähentävät kiillotustyön rasitusta
- + 4 m PUR-kaapeli H05-BQF: kulutusta kestävä, ei sotkeennu helposti.
- + Karalukitus

#### Teknisiä ominaisuuksia

Laikan maksimi halkaisija	160 mm
Tukialustan maksimi Ø	125 mm
Kierrosluku ilman kuormitusta	1100-3700 /min
Ottoteho	1400 Watt
Antoteho	880 Watt
Työkaluliitos	M 14
Koko (LxH)	375x120 mm
Johdon pituus	4,0 m
Paino	2,2 kg

#### Toimitusvarustus

1 sivukahva	252.721
1 tarra-alusta 125 Ø	350.737
1 kiillotussieni PS-0 160	434.329
1 kiillotussieni PS-V 160	434.469
1 kiillotus P03/06-LDX 250 ml	443.298
1 kiillotus P05/05-LDX 250 ml	443.271
1 mikrokuituliina kiillotukseen MW-C	317.098