

Työmaan ilmanpuhdistin, pölyluokka M

VAC 800-EC

Tilausnumero 477.745



Työmaan ilmanpuhdistin, pölyluokka M

- + Ilmanpuhdistukseen remontointityön aikana, vaarallisilla "mustilla" alueilla. Työskentelijöiden suojelemiseksi, hengitysteihin menevä hienopöly suodatetaan ilmasta karkea, hieno, M/H-suodattimilla ja aktiivihilisuodattimilla
- + Pöly poistetaan suoraan pölyvästä kohteesta. Tämä onnistuu asentamalla muoviseinin eristetty yksikkö, johon kuljetaan ns. ilmalukkojen kautta. Tämä estää pölyn leviämisen muihin tiloihin.
- + Virtausnopeuden seuranta ja säädettävä virtausnopeuden asetus valintakytkimellä. Näin ollen, alipaine voidaan säätää vapaasti työympäristön vaatimuksiin sopivaksi.
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Alhainen melutaso, yötoiminto.
- + Kompakti muotoilu, luokkansa kevein, 125 Ø mm ilmanvaihtojärjestelmä
- + Voimakas ilmavirta

Teknisiä ominaisuuksia

Ottoteho	170 Watt
Nimellinen virrankulutus	1,7 - 1,45 A
Kierrosluku ilman kuormitusta	0-3930 /min
Maksimaalinen virtaus	544 m ³ /h
Suodattimen pinta-ala	H13 > 7,26 m ²
Suojaus	10 VA
Pölynimuliitin	Ø 125 mm
Äänenpainetaso	1 m, 58 dB(A)
Johdon pituus	3,5 m
Koko, täydellisenä (L x P x K)	373 x 400 x 508 mm
Paino (ilman suodatin)	7,2 kg

Toimitusvarustus

10 esisuodatinmatto G3	477.699
1 karkeasuodatin G4	477.702
1 HEPA suodatin H13	477.737
1 letku SH 125x5m C	477.672
1 oven ilmalukko DL 2,3x1,3m PP	477.753