

Epäkeskokiillotuskone, pakko-ohjaustoiminnolla

XCE 10-8 125

Tilausnumero 418.072



Teknisiä ominaisuuksia

Laikan maksimi halkaisija	160 mm
Tukialustan maksimi Ø	150 mm
Isku	8 mm
Kierrosluku ilman kuormitusta	140-440 /min
Epäkeskoliike	2900-8600 /min
Ottoteho	1010 Watt
Antoteho	590 Watt
Johdon pituus	4,0 m
Koko (L x P x K)	383 x 40 x 140 mm
Paino	2,6 kg

Epäkeskokiillotuskone, pakko-ohjaustoiminnolla

- + 8 mm epäkeskoliike, pakko-ohjattu liike aikaansaa hiomavaikutuksen, ilman että syntyy hologrammeja
- + Perustyökälu yleisimpiin pintakäsittelytöihin ja kiillotustyöhön ilman hologrammeja.
- + Vastapaino vähentää melua
- + Alhainen lämmöntuotto - soveltuu erityisen hyvin lämpöherkille maaleille
- + Pehmustettu tarra-alusta kiillotukseen
- + Matala vaihteistokotelo sallii koneen käytön turvallisesti kaikissa asennoissa.
- + Grip kansi: ergonominen muotoilu sekä mukava ja varma ote. Koneita voidaan ohjata tarkasti.
- + VR mikroprosessorielektronikka: Kierrosluvun ylläpito, hidas käynnistys, nopeussäätö kytkimellä, käynnistuksen esto virtakatkon jälkeen, ylikuormitussuoja, lämpötilan valvonta ja kierrosluvun ylläpito
- + Optimoitu ilmastointi moottorin ja vaihteiston jäähtymykseen. Ei käyttäjää ärsyttävää poistoilmaa.

Toimitusvarustus

1 Erikoistarralautanen, 125 487.953
Ø