

Johdoton epäkesko kiillotuskone 18,0 V

XFE 15 150 18.0-EC C

Tilausnumero 493.864



Teknisiä ominaisuuksia

Laikan maksimi halkaisija	160 mm
Tukialustan maksimi Ø	150 mm
Isku	15 mm
Kierrosluku ilman kuormitusta	2300-3800 /min
Epäkeskoliike	4600-7600 /min
Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 Ah
Koko (LxH)	370 x 140 mm
Paino ilman akkua	2,1 kg

Toimitusvarustus

1 Erikoistarralautanen, 125 Ø	487.953
1 Erikoistarralautanen, 150 Ø	487.988

Johdoton epäkesko kiillotuskone 18,0 V

- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + LED-ilmaisoin osoittaa akun varaustilan
- + Ei pakko-ohjattu käynti hologrammittomaan viimeistelyyn.
- + 15 mm epäkeskokierto-oliike
- + Kytkinnopeuden säätö: pehmeä käynnistys, nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön
- + Pehmustettu tarra-alusta kiillotukseen
- + Vastapaino vähentää melua
- + Matala vaihteistokotelo sallii koneen käytön turvallisesti kaikissa asennoissa.
- + Grip kansi: ergonominen muotoilu sekä mukava ja varma ote. Koneita voidaan ohjata tarkasti.
- + Alhainen lämmöntuotto - soveltuu erityisen hyvin lämpöherkille maaleille
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18,0 V FLEX-työkaluihin. Toimitus ilman akkua ja laturia