

Laser à faisceaux croisés autonivelant

ALC 2/1-Basic

Référence 409.235



Caractéristiques techniques

Nombre de lignes	1 horizontal/1 vertical
Zone visible des lignes	90°
Précision	± 0,3 mm/m
Marge d'autonivellement	± 4 °
Rayon d'action max.	20 m
Autonomie	6 h
Températures limites d'utilisation	-5° - +50 °C
Classe laser	2
Catégorie de protection	IP 54
Poids	0,42 kg

Laser à faisceaux croisés autonivelant

- + Avec des lignes laser activables horizontal et vertical
- + Les lignes laser extraordinairement lumineuses sont toujours très visibles, même dans des conditions de faible luminosité
- + Nivellement automatique
- + Signal d'avertissement optique lors du dépassement de la plage de nivellement automatique
- + Auto-nivelant commutable
- + Opération simple à un bouton
- + Dispositif de protection pour le transport
- + Filet 1/4" pour trépied

Equipement de base

Batteries 3x AA	1 set
1 sac de transport	1 pièce

Accessoires

Adaptateur de trépied laser

Référence 398.608



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Filet interne de 5/8" et filet externe de 1/4" pour utiliser le laser sur le trépied à manivelle (398.616).

Fixation murale laser

Référence 428.167



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Fixation murale magnétique en plastique avec raccord 1/4" et 5/8".