

Visseuse / perceuse à 4 vitesses 18,0 V

DD 4G 18.0-EC

Référence 447.765



Visseuse / perceuse à 4 vitesses 18,0 V

- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Transmission à 4 vitesses avec une vitesse de rotation pouvant atteindre 4 200 tr/min pour une efficacité de perçage et de vissage maximale
- + Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage des raccords à vis et des trous afin d'éviter la torsion du poignet
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Frein électronique rapide
- + Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- + Mandrin en métal avec bague et blocage automatique
- + Mandrin amovible sans outil
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Protection de l'utilisateur même au couple le plus élevé grâce à la poignée extensible
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et stockage bits inclus
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accu 18 V. Livré sans accu et chargeur.

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Voltage | 18 V |
| Capacité | 2,5 / 5,0 Ah |
| Couple max. soft/hard | 64 / 135 Nm |
| Positions du réglage du couple | 11+1 |
| Vitesse de rotation à vide | 460 / 910 / 2100 / 4200 /min |
| Capacité du mandrin | 1,5 - 13 mm |
| Ø de perçage maximum de l'acier | 13 mm |
| Ø de perçage maximum du bois | 76 mm |
| Poids sans batteries | 2,2 kg |

Équipement de base

| | |
|------------------------------------|---------|
| 1 poignée | 489.417 |
| 1 clip ceinture | 467.154 |
| 1 porte bits | 453.995 |
| 1 stockage bits | 430.862 |
| 1 coffret de transport L-BOXX® 136 | 414.084 |
| 1 insert de coffret | 477.591 |