

Ponceuse Béton-Giraffe® pour les murs et les plafonds avec système de têtes interchangeables

GDE 10 Set Thermo-Jet

Référence 504.211



Ponceuse Béton-Giraffe® pour les murs et les plafonds avec système de têtes interchangeables

- + Disque abrasif pour le dégrossissage avec un rendement élevé d'enlèvement de matière, pour le ponçage, la réduction/l'égalisation des irrégularités de coffrage, des couches frittées, des enduits, des résidus de colle, des matières thermoplastiques, des graffitis, des algues et autres impuretés. Avec bride moulée FLEX.
- + Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatiguant
- + Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
- + Electronique : aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation
- + Équipée d'un système innovant de têtes interchangeables avec segment près du bord. Les têtes de ponçage peuvent se mettre et s'enlever en un clic
- + Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible. La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.
- + L'aspiration efficace garantit un travail peu poussiéreux
- + Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage FLEX sur le tube de guidage.
- + Interrupteur protégé contre la poussière
- + Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accessoire) pour les locaux à plafonds hauts, montage sans outil
- + Le traitement des surfaces très importantes et plafonds jusqu'à 3,40 m est possible grâce à la mise en œuvre en option de la GM 340
- + Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.
- + Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires sont faciles à transporter. Il n'est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est immédiatement prête à entrer en œuvre

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1010 Watt
Puissance utile	590 Watt
Vitesse de rotation à vide DGH-R	5800-8700 /min
Vitesse de rotation à vide DSH-R	1700-2500 /min
Ø disque	150 mm
Emmanchement	28 mm Ø
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1490 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids sans tête	3,6 kg

Équipement de base

1 disque diamanté Thermo-Jet	504.092
1 tête de ponçage de segment DGH-R	503.819
1 tête de ponçage de segment DSH-R	503.827
1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32	406.023
Tuyau d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air	477.605
1 sac de transport	408.867