

## Scie sauteuse sans fil 18,0 V

### JS 18.0-EC C

Référence 485.403



### Scie sauteuse sans fil 18,0 V

- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Nouvelle génération de moteurs sans balais à haut rendement
- + Avec démarrage automatique, protection contre les surcharges
- + Réglage progressif de la vitesse de coupe à l'aide de la molette de potentiomètre avec démarrage automatique en position « A »
- + Commutateur électronique utilisable des deux côtés
- + Course pendulaire : 4 inclinaisons pour augmenter le débit
- + Changement de lame sans outil avec système de serrage rapide et fonction d'éjection
- + Double guide-lame à rouleaux pour des coupes précises et des coupes en angle précises
- + Dispositif pare-éclats amovible, pour des coupes sans éclat et pour le guidage de la lame de scie
- + Réglage de la table de scie pour coupes d'onglet jusqu'à 45°, cran 0. Déplaçable vers l'arrière pour un sciage près des bords
- + Semelle stable, semelle plastique amovible pour protéger les surfaces fragiles
- + Embout d'aspiration Ø 27 mm, pour un poste de travail propre et une vue dégagée sur la zone de sciage
- + Vue dégagée sur le tracé de coupe grâce à la fonction de soufflage intégrée
- + Ergonomie parfaite grâce au positionnement optimal des surfaces SoftGrip
- + Lumière DEL intégrée pour un éclairage optimal de la zone de travail.
- + Scier confortablement et avec peu de vibrations
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V. Livré sans accu et chargeur.

#### Caractéristiques techniques

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse cycle à vide	0-3500 /min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4
Niveaux de vitesse	1-5 + A
Zone d'agitation	0-45 °
Capacité maxi dans le bois	120 mm

Épaisseur max. du matériau dans la tôle d'acier 8 mm

Dimensions (L x l x H)	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batteries	2,1 kg

#### Équipement de base

1 semelle	490.237
1 clé six pans SW 4	102.229
1 protection contre les copeaux catapultés	1 pièce
1 protection contre les éclats	490.229
1 adaptateur d'aspiration	490.245