

Agitateur 2 vitesses 1600 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux

MXE 1602 + WR2 160

Référence 459.232



Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0-150/300/530 /min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0-200/400/780 /min
Puissance absorbée	1600 Watt
Puissance utile	925 Watt
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	53 mm
Ø pale max.	160 mm
Dimensions (L x l x H)	343 x 405 x 215 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids (sans pale)	5,0 kg

Agitateur 2 vitesses 1600 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux

- + Robuste boîte 2 vitesses, engrenage surdimensionné
- + Electronique à ondes pleines: démarrage progressif, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges et présélection de la vitesse de rotation avec poignée variateur, pour une accélération contrôlée jusqu'à la vitesse de malaxage optimale. Couple élevé.
- + Interrupteur à 3 niveaux convivial sans interruption du travail, accessible depuis la position de préhension, protégé par une garniture en caoutchouc. Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- + Variateur à molette pour le réglage de la vitesse de mélange optimale. Niveau d'engrenage 1 : pour les matériaux de construction hautement visqueux, niveau d'engrenage 2 : pour les matériaux de construction moyennement à faiblement visqueux
- + Interrupteur on/off avec verrouillage et protection contre les surcharges. Idéal pour l'utilisation dans une station d'agitation
- + Le manchon en caoutchouc souple sur l'interrupteur protège contre la contamination. Pas de dysfonctionnement à partir du commutateur bloqué
- + Maintien facile, confortable, par poignées ergonomiques
- + Quatre coins de protection avec des tampons en caoutchouc assurent un stockage en toute sécurité pendant le transport et une protection contre chocs et coups sur le site
- + Le capuchon de protection sur le carter du moteur dirige le flux d'air de refroidissement et empêche la pénétration de éclaboussure
- + Pour mélanger jusqu'à 90 kg
- + Mélange: pâteux à visqueux tel que colles pour dalles, masses pour joints, masses d'équilibrage, colles, enduit fini, mortier d'encollage

Equipement de base

1 pale WR2 160x600 M14	369.004
1 clé à fourche simple SW 22	439.975