

Perceuse / visseuse à 2 vitesses 10,8 V

PD 2G 10.8-EC

Référence 418.013



Perceuse / visseuse à 2 vitesses 10,8 V

- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Frein électronique rapide
- + Mandrin à serrage rapide avec verrouillage automatique
- + Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Attache de ceinture et porte-embouts inclus
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus 10,8 V. Livré sans accu et chargeur

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------------|
| Voltage | 10,8 V |
| Capacité | 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah |
| Couple max. soft/hard | 32 / 58 Nm |
| Positions du réglage du couple | 24+1 |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0-450 /min |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0-1700 /min |
| Vitesse de rotation de l'arbre moteur 1ère vitesse | 0-5850 /min |
| Vitesse de rotation de l'arbre moteur 2ème vitesse | 0-22100 /min |
| Capacité du mandrin | 1,5 - 13 mm |
| Ø de perçage maximum de l'acier | 13 mm |
| Ø de perçage maximum du bois | 25 mm |
| Ø de forage maximum béton maçonnerie | 13 mm |
| Poids sans batteries | 1,14 kg |

Équipement de base

| | |
|------------------------------------|---------|
| 1 porte bits | 442.380 |
| 1 clip ceinture | 430.714 |
| 1 stockage bits | 430.862 |
| 1 coffret de transport L-BOXX® 136 | 414.085 |
| 1 insert de coffret | 440.841 |