

## Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds

### WSE 7 Vario

Référence 377.821



#### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Vitesse de rotation à vide	600-1950 /min
Régime à vide meuleuse d'angle	1800-5400 /min
Ø disque de ponçage	225 mm
Dimensions (L x l x H)	320 x 120 x 170 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,8 kg

### Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds

- + Électronique VR : présélection en continu du régime, maintien constant du régime au moyen d'une génératrice tachographique, protection contre la surcharge, verrouillage de redémarrage et surveillance de la température
- + Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
- + Coquille de poignée pour un maniement agréable et un guidage précis
- + Avec le système de tête interchangeable pour la tête de ponçage ronde et triangulaire pour le ponçage à proximité des bords
- + L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
- + Directives limitées et aspiration de poussière efficace à travers le tuyau de grand diamètre. Le tuyau d'aspiration est relié directement au système FLEX-clip sur la machine
- + Léger et pratique pour l'utilisation sur des petites surfaces et dans des espaces étroits
- + Idéal pour le ponçage des plaques de plâtre, isolation améliorée, des assiettes de styromousse, ainsi que pour la préparation pour la peinture
- + Machine sans tête de ponçage comme supplément à la Vario-Giraffe® WST 700 VV et WST 700 VV PLUS
- + Non compatible avec le système de têtes interchangeables GE 7