

Ponceuse sans fil pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables 18,0 V

GE MH 18.0-EC

Référence 504.025



Caractéristiques techniques

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	1150-1800 /min
Vitesse cycle à vide (MH-T)	3950-6200 /min
Vitesse cycle à vide (MH-X)	3200-5000 /min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1440 mm
Poids sans batterie/tête	2,8 kg

Ponceuse sans fil pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables 18,0 v

- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Électronique : présélection de la vitesse de rotation avec molette, protection contre les surcharges, verrouillage de redémarrage et surveillance de la température
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatiguant
- + Equipé d'un système de tête interchangeable innovant. Les têtes de broyage peuvent être fixées et retirées en un seul clic
- + Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
- + Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible. La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.
- + Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.
- + L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
- + Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage FLEX sur le tube de guidage.
- + Interrupteur protégé contre la poussière
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18,0 V. Livré sans accu et chargeur.

Équipement de base

1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32	406.023
1 sac de transport	408.867