

Agitateur 1 vitesse 1010 Watt avec gâchette d'accélération

MXE 1000 + WR2 120

Référence 433.179



Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation à vide	0-780 /min
Puissance absorbée	1010 Watt
Puissance utile	550 Watt
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	53 mm
Ø pale max.	120 mm
Dimensions (L x l x H)	405 x 215 x 340 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids (sans pale)	4,5 kg

Agitateur 1 vitesse 1010 Watt avec gâchette d'accélération

- + Robuste boîte de vitesse : engrenage surdimensionné
- + Electronique à ondes pleines: démarrage progressif, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges et présélection de la vitesse de rotation avec poignée variateur, pour une accélération contrôlée jusqu'à la vitesse de malaxage optimale. Couple élevé.
- + Interrupteur on/off avec verrouillage et protection contre les surcharges. Idéal pour l'utilisation dans une station d'agitation
- + Le manchon en caoutchouc souple sur l'interrupteur protège contre la contamination. Pas de disfonctionnement à partir du commutateur bloqué
- + Maintien facile, confortable, par poignées ergonomiques
- + Quatre coins de protection avec des tampons en caoutchouc assurent un stockage en toute sécurité pendant le transport et une protection contre chocs et coups sur le site
- + Le capuchon de protection sur le carter du moteur dirige le flux d'air de refroidissement et empêche la pénétration de éclaboussure
- + Pour mélanger jusqu'à 40 kg
- + Ce mélangeur standard éprouvé est idéal pour les utilisateurs qui travaillent essentiellement dans la plage de bas régimes
- + Mélange: pâteux à visqueux tel que colles pour dalles, masses pour joints, masses d'équilibrage, colles, enduit fini, mortier d'encollage

Équipement de base

1 pale WR2 120x600 M14	368.881
1 clé à fourche simple SW 19	439.967
1 clé à fourche simple SW 22	439.975