

POLISHFLEX, machine à polir avec régime variable et couple élevé

PE 14-2 150 P-Set

Référence 376.175



Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Ø ponçage maxi | 200 mm |
| Ø maxi du plateau support | 150 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 380-2100 /min |
| Puissance absorbée | 1400 Watt |
| Puissance utile | 880 Watt |
| Emmanchement | M 14 |
| Longueur de câble | 4,0 m |
| Dimensions (L x l x H) | 405 x 84 x 117 mm |
| Poids | 2,3 kg |

POLISHFLEX, machine à polir avec régime variable et couple élevé

- + Electronique à microprocesseur : présélection en continu du régime, maintien constant du régime au moyen d'une génératrice tachographique, protection contre la surcharge, verrouillage de redémarrage et surveillance de la température
- + Puissant moteur de 1400 watts avec ventilateur performant pour un refroidissement optimal
- + Interrupteur d'accélération : pour un démarrage en douceur, régime de démarrage en position 1 (380 t/min) et arrêt pour le fonctionnement continu
- + Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
- + La combinaison innovante d'un engrenage planétaire et d'un engrenage angulaire assure une réduction extrême du bruit
- + Tête de réduction plate : réduit la distance par rapport à la surface. Ceci permet de guider la machine en toute sécurité dans toutes les situations.
- + Coquille à poignée : de forme ergonomique avec SoftGrip. La machine peut être guidée avec précision et tient toujours agréablement et en toute sécurité dans la main
- + Butée d'axe : est positionnée de manière idéale pour éviter les fausses manoeuvres et ne pas influencer la zone de la poignée
- + Avec surface de dépôt gommée pour une pose sûre
- + 4 mètres de câble PUR H05-BQF : résistant à l'usure, flexible avec haute résistance à l'abrasion et à l'encoche

Équipement de base

| | |
|--------------------------------------|---------|
| 1 poignée | 252.721 |
| 1 disque velcro amorti de Ø 150 mm | 350.745 |
| 1 éponge de polissage PS-0 160 | 434.329 |
| 1 éponge de polissage PS-V 160 | 434.469 |
| 1 peau TW-PT 160 | 376.523 |
| 1 produit lustrant P03/06-LDX | 443.298 |
| 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml | 443.271 |
| 1 étoffe en microfibres MW-P | 376.531 |
| 1 coffret de transport L-BOXX® 238 | 414.093 |
| 1 insert de coffret | 444.375 |