

## Lézermérés

### ADM 60 Li

Rendelési szám 447.862



#### Műszaki jellemzők

Pontosság	± 3 mm
Max. hatótávolság	0,15 - 60 m
Lézer osztály	2
Látható lézer diódák	< 1 mW, 635 nm
Biztonsági osztály	IP 54
Integrált akkumulátor	3,7 V 500 mAh / Li-Ion
Méret (Sz x H x M)	30 x 56,5 x 122 mm
Tömeg	0,13 kg

#### Lézermérés

- + A méretek gyors meghatározása minden építési területen
- + Egyszerű működés
- + Hossz-, terület és térfogat számítás
- + Magasság megállapítása közvetett távolság méréssel (pythagorasz és dupla pythagorasz méréssel)
- + "Festő funkció", az azonos magasságú falfelületek összegének kiszámítása
- + Folyamatos mérési mód
- + Változtatható mértékegységek m / mm / coll / láb
- + 4 referencia pont a méréshez
- + Minimum / maximum mérés
- + Automatikus leállítás
- + Megvilágított négy soros kijelző
- + Por- és freccsenő víz ellen védett ház
- + Időzítő állványhoz
- + 1/4" csatlakozás a hátomlábú állványhoz

#### Alapkészlet

1 USB-kábel	1 db
1 USB-töltő	1 db
1 párnázott hordtáska	1 db

## Tartozékok

### Fali lézertartó

Rendelési szám 428.167



Mágneses fali konzol, műanyag, 1/4" és 5/8" készülék csatlakozással

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

### Lézerstatív-adapter

Rendelési szám 398.608



5/8" belsőről 1/4" külső menetre, a lézer tekerős statívon történő használatához (398.616).

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---