

## Akkus körfűrész védő burával 18,0 V

**CS 62 18.0-EC**

**Rendelési szám 417.939**



### Akkus körfűrész védő burával 18,0 V

- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + 18.0 V EC szénkefe nélküli motor túlterhelés elleni védelemmel és hőmérséklet figyeléssel
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + Sarokvágásnál a kétszeresen befogott döntőelem megakadályozza a fűrészlap beszorulását, így megakadályozza a visszacsapódást
- + Tengelyretesz: a lapok gyors cseréjéhez
- + Szögskála 0° -tól 50° -ig. Előre beállított szögek 22,5° / 45°, és 50°. Könnyen olvasható, precíziós beállítás csúszásmentes rögzítő elemekkel
- + 0° - 50° közötti döntési tartomány hátsó vágáshoz, valamint előhasító-funkció a tökéletes homlokélekekhez
- + Intuitív rögzítő kar a vágási mélység beállításához, a vágási mélység könnyen leolvasható
- + A legújabb biztonsági előírásoknak megfelelően a folyamatos merülővágásokhoz a védőburkolat időigényes eltávolítása nélkül
- + Egyszerűen üríthető faforgácsgyűjtő zsák, bajonettzárral csatlakoztatható
- + Csatlakozó külső porelszíváshoz, R 27 mm, vagy lépcsős adapter
- + Ideális klasszikus felhasználási célokra, pl. gipszkarton-, szálerősítésű cementlapokhoz, forgácslemez- vagy OSB-lemezekhez
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban

### Műszaki jellemzők

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Akku feszültség                          | 18 V               |
| Akkumulátor kapacitás                    | 2,5 / 5,0 Ah       |
| Üresjárat fordulatszám                   | 5000 /perc         |
| Forgás tartomány                         | 0-50 °             |
| Fűrészlap-befogó                         | 20 mm              |
| Vágómélység                              | 0-62 mm            |
| Vágásmélység - ferde vágás               | 0-38 mm            |
| Vágásmélység - ferde vágás vezetőszínnel | 0-32 mm            |
| Fűrészlátrácsa Ø                         | 165 mm             |
| Szög beállítás                           | 0°/22,5°/45°/50°   |
| Méret (Sz x H x M)                       | 380 x 150 x 200 mm |
| Tömeg akku nélkül                        | 3,1 kg             |

### Alapkészlet

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 1 db fűrészlap Z 24-WZ  | 456.012 |
| 1 porzsák               | 1 db    |
| 1 elszívó adapter       | 1 db    |
| 1 hordtáska L-BOXX® 374 | 414.107 |
| 1 táskabetét            | 459.380 |