

Övreszelő TRINOXFLEX

FBE 8-4 140

Rendelési szám 453.455



Övreszelő TRINOXFLEX

- + Mikroprocesszor elektronika szabályozás: fordulatszám-előválasztó (kapcsoló), tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, újraindítás elleni védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- + VE elektronika szabályozás: fokozatmentesen állítható öv sebesség
- + Egyedi szerszámkészlet gyorscsatlakozóval a kiegészítők (csőcsiszoló, palástcsiszoló, övcsiszoló) szerszám nélküli cseréjéhez.
- + Teljes körű védelem a fémrészecskék ellen az elektromos részekre. A háromszoros védelem csökkenti a motorkopást, növeli a gép élettartamát
- + 140°-ban elforgatható csiszoló kar. 9 mm-es és 30 mm-es karral használható.
- + Csiszolókar állítható övhosszal 520 mm és 533 mm
- + Csiszolókar munkahossz kb. 12 cm-ig
- + Csiszoló öv csere: gyors és nem igényel szerszámot

Műszaki jellemzők

Felvett teljesítmény	800 Watt
Leadott teljesítmény	325 Watt
Szalagsebesség	3-8 m/mp
Övméret	533 x 4-9 / 4-30 mm
Üresjárat fordulatszám	1400-4000 /perc
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,6 kg

Alapkészlet

1 BF 140 szalagcsiszoló kiegészítő	459.593
2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság P 60, 4 mm	2 db 303.615
2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság P 120, 4 mm	2 db 303.623
2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság P 60, 9 mm	2 db 257.105
2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság P 120, 9 mm	2 db 257.102
2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság P 60, 30 mm	2 db 255.328
2 fényező öv ZIRCOFLEX, finomság P 120, 30 mm	2 db 255.329
1 fényező öv MESHFLEX A 240, 9 mm	1 db 318.663
1 fényező öv MESHFLEX A 240, 30 mm	1 db 318.647
1 oldalsó markolat	194.034
1 hatlapú imbuszkulcs SW 5	115.460
1 hordtáska L-BOXX® 136	414.085
1 táskabetét	457.337