

## 1200 Wattos, 1 sebességű keverő, 3 állású kapcsolóval

**MXE 1200 + WR2 140**

**Rendelési szám 433.233**



Műszaki jellemzők	
Üresjárat fordulatszám	0-210/325/530 /perc
Felvett teljesítmény	1200 Watt
Leadott teljesítmény	710 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Szorítókarantyú Ø	53 mm
Max. keverőfej Ø	140 mm
Méret (Sz x H x M)	405 x 215 x 340 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg (keverőszár nélkül)	4,6 kg

### 1200 Wattos, 1 sebességű keverő, 3 állású kapcsolóval

- + Robusztus 1-sebességű váltóház: nagyban dimenzionált és optimálisan átalakított – a magas nyomatókátvitelért
- + Teljes hullám elektronika szabályozás: lassúáram-felvétel, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, és fokozat nélküli fordulatszám-szabályozás a gázadagoló-kapcsoló által- a fordulatszámot az optimális keverési fordulatszám eléréséig szabályozhatjuk. Megbízható teljesítmény minden fordulatszám-tartományban
- + Gumi borítással védett 3-állású kapcsoló, mely a munka megszakítása nélkül elérhető. 1. állás: tisztítás, 2. állás: felkeverés, 3. állás: keverés
- + Zárható Ki/Be kapcsoló áramszünet elleni védelemmel. Ideális a folyamatos keveréshez
- + A Be/Ki kapcsoló rugalmas gumi borítása megakadályozza a szennyeződések gépbe jutását, megakadályozva ezzel a kapcsoló elakadását, tönkremenetelét.
- + Ergonomikus fogantyú a meghajtó egységen: kis tömeg, fáradásmentes kar- és egyenes testtartás a kényelmes, könnyű kezeléért
- + Gumi ütközőkkel a gép négy sarkán, melyek megakadályozzák az ütdésből eredő gép sérüléseket, valamint védik a gépet szállítás közben
- + A motorház feletti védőborítás megakadályozza az esővíz behatolását és irányítja a hűtőlevegő áramlását.
- + Tengelyrögzítő. Leegyszerűsíti a keverőszár cseréjét.
- + Vegyes anyagok keverésére 60 kg-ig
- + WR2 keverőszárral a különböző keverékekhez, tészta állagútól a keményig, mint pl.: csemperagasztó, injektáló habarcs, önterülő anyag, kötőanyag, előgyártott vakolat, kötőhabarcs

Alapkészlet	
1 WR2 spirál keverőkosár, 140x600 M14	368.997
1 villáskulcs SW 22	439.975

## Tartozékok

### Keverőkosár RR2

Rendelési szám 368.903



Műszaki jellemzők	
Keverőkosár mm-ben	120 Ø
Keverés kg-ban	20-40
DB	1

Két negatívan elrendezett lemez, mely lefele keveri az anyagot, megakadályozva az anyag kifröccsenését. Ideális sűrű anyagok keveréséhez: festékek, lakkok, mázak, bevonatok, paszták, bitumen.

### Spirál keverőkosár WR2



Műszaki jellemzők			
Keverőkosár mm-ben	Keverés kg-ban	DB	Rendelési szám
120 Ø	15-25	1	368.881
140 Ø	20-40	1	368.997

Két jobbirányú spirál, kemény anyagok dagasztására, és keverésére. A keverőrúd a keveréket felfelé kényszeríti az ideális átdolgozás érdekében. Rendkívül sokoldalúan használható: csemperagasztók, fugázó anyagok, töltőanyagok, kész vakolatok, ragasztó habarcsok, esztrich anyagok keverésére.

## Tartozékok

### Spirál keverőkosár WR3R



Három jobbirányú spirál, mellyel még a legkeményebb, legnehezebb anyagok is könnyedén elkeverhetők. A keverőkosár ideális: habarcs, beton, gipsz, esztrich, bitumen, gipszkarton ragasztó keverésére.

#### Műszaki jellemzők

Keverőkosár mm-ben	Keverés kg-ban	DB	Rendelési szám
120 Ø	15-25	1	368.911
140 Ø	20-40	1	369.012

### Spirál keverőkosár WR3L



Három darab, óramutató járásával ellenkező irányba mutató spirál nyomja le a keveréket a tartályba. Bármilyen lerakódott pigmentet, száraz- vagy rost anyagot szintbe hoz és egyenletesen elkever. A keverék nem fröcsköl. Ideális folyékony és krémes keverékekhez: festékek, emulziós festékek, gipsz vakolat, öntvény vegyület, szálanyag.

#### Műszaki jellemzők

Keverőkosár mm-ben	Keverés kg-ban	DB	Rendelési szám
120 Ø	15-25	1	369.055
140 Ø	20-40	1	369.063

## Tartozékok

### Keverőkosár SR2



A két ellentétes irányban döntött lapokkal ellátott korong dinamikus áramlást idéz elő a tartályban. A keverőlapátok a korongon ellenkező irányban keverik az anyagot lefelé vagy felfelé. Ajánlott erős anyagokhoz, mint: festék, emulzió, paszta, ragasztó, fugázó habarcs.

#### Műszaki jellemzők

Keverőkosár mm-ben	Keverés kg-ban	DB	Rendelési szám
120 Ø	15-25	1	368.938
140 Ø	20-40	1	369.128

### Keverőszár RB



Kerek keverő kar megakadályozza a légbuborékok bekeverését. Ideális minden olyan anyaghoz ahol a légszakokat el kell kerülni: fugamaradékok, fuga, ragasztóanyag, tömítések.

#### Műszaki jellemzők

Keverőkosár mm-ben	Keverés kg-ban	DB	Rendelési szám
120 Ø	10-30	1	369.152
140 Ø	30-60	1	369.160

## Tartozékok

### Keverőlapát, M 14

Rendelési szám 124.761



Nagyobb mennyiségekhez. Hosszabbítóval használható.

#### Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	120 Ø
DB	1

### Keverőkosár, M 14

Rendelési szám 124.753



Kisebb mennyiségekhez. Hosszabbítóval használható.

#### Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	70 Ø
DB	1