

Fém-vágó szalagfűrész elfordítható fűrészkerettel

SBG 4910

Rendelési szám 390.518



Fém-vágó szalagfűrész elfordítható fűrészkerettel

- + 2 szalag sebesség: szilárd és üreges szegmensek fűrészeléséhez
- + Ajánlott szalagsebesség: 1-es állás: puha acél, rozsdamentes acél, alumínium; 2-es állás: acél, rozsdamentes acél, alumínium csövek
- + Vágás állványzat nélkül: 90° egyenes vágás, kör és zártszelvény vágás max. 80 mm-is, háromszög vágás max. 100 x 80 mm méretig
- + A vágófej folyamatos szerszám nélküli állítási lehetősége 0° - 45°
- + Állvánnyal, könnyű használat a szabadkézi munkákhoz.
- + Golyóscsapágyas 3-pontos fűrész szalag vezetés az optimális vágáshoz
- + Konzol rögzítőszerkezet: mobil felhasználáshoz és könnyű szállításhoz
- + Biztonsági kapcsoló: megelőzi a nem ellenőrzött újra bekapcsolást az energiaellátás megszakítást követően
- + Hűtőfolyadék nélkül üzemel
- + Különösen tűzveszélyes környezetben használható az SBG a fém szikramentes vágásához

Műszaki jellemzők

| | |
|---|----------------------|
| Felvett teljesítmény | 850 Watt |
| Leadott teljesítmény | 445 Watt |
| Fűrész szalag méretei | 1335x13x0,65 mm |
| Szalagsebesség | 60 / 80 m/perc |
| Méret (Sz x H x M) | 640x310x390 mm |
| Max. vágástartomány: kerek keresztmetszet | 68 mm / 80 mm |
| 45°/90° | |
| Max. vágástartomány: négyzet keresztmetszet | 60 mm / 80 mm |
| 45°/90° | |
| Max. vágástartomány: háromszög keresztmetszet | 68x55 mm / 100x80 mm |
| 45°/90° | |
| Kábelhossz | 4,0 m |
| Vágókar tömeg | 7,9 kg |
| Tömeg (teljes egység) | 18,0 kg |

Alapkészlet

| | |
|-------------------------|---------|
| 1 párhuzamos ütköző | 385.247 |
| 1 bimetal fűrész szalag | 1 db |