

Hosszúszárú padló- és falmegmunkáló Vario-Zsiráf

WST 700 VV Plus

Rendelési szám 350.338



Hosszúszárú padló- és falmegmunkáló Vario-Zsiráf

- + VV elektronika szabályozás: konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és fordulatszám szabályzás kapcsolóval
- + Az egyedülálló teleszkópos rendszer használatával a Vario-Zsiráf az Ön igényeihez alkalmazkodik. A hossza állítható 1330 mm-től 1730 mm-ig. Nyissa ki a teleszkóp záró kart, húzza ki a fogantyút és zárja vissza a kart. A fogantyú 360°-ban forgatható.
- + Szabályozható zárócsavar a teleszkóp kinyújtásához.
- + Ergonomikus design nagyon sokféle fogási lehetőséggel a fáradtságmentes munka érdekében. A motor mindig a markolatok között helyezkedik el, ezzel biztosítva a tökéletes egyensúlyt
- + A cserélhető fejrészek egy kattintással rögzíthetők és eltávolíthatók
- + Tartalmazza a háromszög csiszoló fejet. Ez tökéletesen alkalmas sarkok és élek csiszolásához. A csiszolófej excenteres mozgása az élekhez közeli csiszolást biztosítja
- + Csiszoló tányér tépőzárás felülettel
- + A csiszolófej csuklós felfüggesztése minden dőlésszögbe beállítható.
- + Vákuumos tisztító rendszer: védőburkolat a kefe gyűrűn, flexibilis szívótömlő a csiszolófej és a vezető cső között. Csatlakozási lehetőség a teleszkóp hátsó részén a FLEX ipari porszívóhoz
- + Hatekony porelszívás a tisztító kefe és a csiszolótanyer között, mely megakadályozza a tanyer porusainak az eltömődését, ez által biztosítva hosszú élettartamot és pormentes munkakörnyezetet.
- + A tisztító kefe rugós felfogatású, ez által a kerek csiszolófej pontosan követi az egyenetlen felületeket. Ez lehetővé teszi a finomvezérlést valamint megakadályozza a csiszolópor kiszabadulását.
- + Ideális berendezés vakolatfalak csiszolásához, egész Styropor szigetelő táblákhoz, festés előkészítéshez és polírozáshoz
- + A gép kapható 110 V-os változatban is
- + szívótömlővel

Műszaki jellemzők

Felvett teljesítmény	710 Watt
Leadott teljesítmény	420 Watt
Üresjárat fordulatszám	1100-1700 /perc
Csiszolófej üresjárat rezgésszám	3300-5100 /perc
Csiszolókorong Ø	225 mm
Méret mm-ben	1330-1730
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,8 kg

Alapkészlet

Háromszög alakú csiszoló fej	388.289
Kerek csiszoló fej puha tépőzárás adapterrel, supersoft	350.346
Tépőzárás csiszolópapír csomag, 1 x P 60, 80, 100, 220	1 csomag
Tépőzárás csiszoló papír, háromszög, finomság 1 x P 60, 80, 100, 220	1 csomag
1 hatlapú ímbuszkulcs SW 5	115.460
Antisztatikus 4m-es porszívó cső, 32mm Ø kényszer záró-, és porszívó csatlakozóval	406.708
1 bélelt szerszámkoffer	389.986