

## Laser a croce autolivellante

### ALC 3/1-Basic

Numero d'ordine 409.243



#### Laser a croce autolivellante

- + Con una linea laser orizzontale e due verticali a 90°, più funzione a piombo, attivabili separatamente
- + Funzione a piombo
- + Le linee laser, straordinariamente luminose, sono chiaramente visibili anche in caso di cattive condizioni di luminosità
- + Autolivellamento
- + Segnale di avvertimento ottico quando il campo di autolivellamento è stato superato
- + Autolivellamento disattivabile
- + Semplice comando monotasto
- + Sicuro nel trasporto
- + Raccordo filettato da 1/4" per cavalletto
- + Ideale per l'allineamento di intelaiature

#### Attributi tecnici

Numero linee	1 orizzontale/2 verticali più appiombo
Zona linee visibile	90°
Precisione	± 0,3 mm/m (a piombo ± 0,6 mm/m)
Campo di autolivellazione	± 4 °
Campo di lavoro max.	20 m / a piombo 5 mt.
Autonomia	6 h
Campo di temperatura	-5° - +50 °C
Categoria laser	2
Classe di protezione	IP 54
Peso	0,58 kg

#### Dotazione

1 supporto murale magnetico WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428.167
Batterie 3x AA	1 kit
1 borsa di trasporto	1 pezzo

FLEX Italia S.r.l.  
Via Fratelli Cervi, Residenza Sorgente Milano 2  
20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02 365 365 02  
Fax +39 02 365 539 46  
info@flex-tools.it  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Accessori

### Adattatore stativo laser

Numero d'ordine 398.608



Filettatura interna 5/8" e filettatura esterna 1/4" per l'utilizzo dei laser sul cavalletto a manovella (398.616).

#### Attributi tecnici

Pz. per confezione

1

### Supporto murale laser

Numero d'ordine 428.167



Sostegno magnetico di plastica per pareti con attacco 1/4" e 5/8".

#### Attributi tecnici

Pz. per confezione

1