

## Sega circolare a batteria 18,0 V

**CS 62 18.0-EC**

Numero d'ordine 417.939



### Sega circolare a batteria 18,0 V

- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Motore EC da 18,0 V con protezione contro i sovraccarichi e controllo della temperatura
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Elemento di rotazione a bloccaggio doppio, impedisce l'inceppamento della lama in tagli angolati e con questo il pericolo di contraccolpi
- + Arresto albero portautensile: per il rapido cambio della lama circolare
- + Campo di taglio da 0° a 50°. Angoli di taglio prefissati a 22,5° / 45° e 50°. Facilmente leggibile e regolabile grazie agli elementi di bloccaggio antiscivolo.
- + Campo di rotazione da 0° a 50° per sottosquadri e funzione di preincisione per bordi a vista perfetti
- + Regolazione della profondità di taglio mediante leva di bloccaggio. Facile lettura della profondità di taglio.
- + Conforme alle più recenti disposizioni, senza cuneo fenditore per tagli a immersione
- + Sacchetto raccogli-trucioli, di facile svuotamento, fissabile senza attrezzi mediante chiusura a baionetta
- + Attacco opzionale per l'aggancio di tubi d'aspirazione o adattatori con Ø 27 mm
- + Ideale per applicazioni classiche nelle costruzioni in cartongesso e ristrutturazioni. Ad es. per tagli con sega attraverso pannelli in cartongesso, fibra di cemento, materiali in legno, come pannelli di truciolato o OSB
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18,0 V. Fornita senza batteria né caricabatteria

#### Attributi tecnici

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Numero di giri a vuoto	5000 /min.
Campo di oscillazione	0-50 °
Attacco lama	20 mm
Profondità di taglio	0-62 mm
Profondità tagli obliqui	0-38 mm
Profondità tagli obliqui con barra di guida	0-32 mm
Ø lama	165 mm
Impostazione dell'angolo	0°/22,5°/45°/50°
Dimensioni (L x La x A)	380 x 150 x 200 mm
Peso senza batteria	3,1 kg

#### Dotazione

1 lama di sega Z 24-WZ	456.012
1 raccogli polvere	1 pezzo
1 adattatore per aspirazione	1 pezzo
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 374	414.107
1 inserto per valigetta	459.380