

Seghetto alternativo a batteria 18,0 V

JS 18.0-EC C

Numero d'ordine 485.403



Seghetto alternativo a batteria 18,0 V

- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Nuova generazione di motori brushless con un elevato grado di efficienza e prestazioni
- + Con avviamento automatico, protezione da sovraccarico
- + Regolazione continua della velocità di taglio attraverso la rotella del potenziometro con avviamento automatico in posizione "A"
- + Interruttore elettronico azionabile su entrambi i lati
- + Oscillazione: regolabile in 4 posizioni per elevate prestazioni di taglio
- + Sostituzione della lama senza ausilio di attrezzi con sistema a serraggio rapido e funzione di rilascio
- + Guidalama a doppio rullo per tagli ad angolo precisi
- + Protezione antischegge rimovibile, per tagli senza strappi e per guidare la lama della sega
- + Regolazione del piano di taglio per tagli ad angolo fino a 45°, arresto e scatto a 0. Regolabile, per poter segare in prossimità dei bordi.
- + Piede stabile con base di protezione smontabile per proteggere le superfici delicate
- + Bocchettone di aspirazione Ø 27 mm, per un posto di lavoro pulito e una buona visibilità sul taglio
- + Vista libera sul punto di rottura grazie alla funzione di soffiaggio integrata
- + Perfetta ergonomia e ottima presa grazie alla superficie SoftGrip
- + Luce LED integrata per illuminare ottimamente la zona di lavoro.
- + Segare con comodità e minime vibrazioni
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da 18,0 V. Fornita senza batteria né caricabatteria

Attributi tecnici

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Numero di corse a vuoto	0-3500 /min.
Corsa	26 mm
Fasi di corsa pendolare	4
Velocità	1-5 + A
Campo di oscillazione	0-45 °
Profondità di taglio max. sul legno	120 mm
Max. spessore materiale in lamiera d'acciaio	8 mm
Dimensioni (L x La x A)	275 x 82 x 197 mm
Peso senza batteria	2,1 kg

Dotazione

1 base di protezione	490.237
1 chiave maschio esagonale 4 mm	102.229
1 paratrucioli chiuso	1 pezzo
1 protezione contro scheggiature	490.229
1 adattatore per aspirazione	490.245