

## Mescolatore a batteria 18,0 V a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli

**MXE 18.0-EC**

Numero d'ordine 459.364



### Attributi tecnici

Tensione batteria	18 v
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Numero di giri a vuoto 1° velocità	0-210/325/530 /min.
Numero di giri a vuoto 2° velocità	0-320/490/780 /min.
Attacco utensile	M 14
Ø collare	53 mm
Max. Ø elica	120 mm
Dimensioni (L x La x A)	355 x 230 x 320 mm
Peso senza batteria	4,1 kg

### Mescolatore a batteria 18,0 V a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli

- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Robusto ingranaggio a due velocità: grandi dimensioni, coppia elevata e ottimo rapporto di trasmissione - per adeguare la velocità in funzione del materiale
- + Comodo interruttore a 3 livelli, raggiungibile dalla posizione dell'impugnatura senza interruzione dell'attività, protetto da boccola in gomma. Posizione 1: pulizia, posizione 2: miscelatura, posizione 3: rimiscelatura
- + Selettore per la regolazione ottimale della velocità di miscelazione. Velocità 1: per materiali ad alta viscosità, velocità 2: per materiali a media e bassa viscosità
- + Interruttore regolatore di velocità per un avvio lento e delicato
- + Interruttore Acceso/Spento con arresto
- + Boccola in gomma flessibile sull'interruttore a protezione dallo sporco. Nessun malfunzionamento a causa di interruttori incollati
- + Impugnatura ergonomica sul motore: peso ridotto, braccia rilassate e corpo in posizione eretta - condizioni ottimali per lavorare in modo confortevole e senza fatica
- + Impugnatura con quattro inserti ammortizzanti in gomma per assicurare un sostegno sicuro durante il trasporto, proteggendo l'elettrodotensile da urti e cadute
- + La calotta di protezione sul corpo motore orienta l'aria di raffreddamento ed impedisce la penetrazione di spruzzi d'acqua
- + Arresto brevettato del mandrino porta accessorio per una facile sostituzione dell'asta di miscelazione senza ausilio di attrezzi
- + Per applicazioni varie fino a 30 kg
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da 18,0 V. Fornita senza batteria né caricabatteria

### Dotazione

1 chiave semplice, apertura 22 439.975